

## PODMÍNKY POUŽITÍ OXIDAČNĚ OLEJOVANÉ PODLAHY

Dřevěné třívrstvé podlahy výrobce Barlinek S.A. jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tyto podlahy se vyznačují vysokou funkční a estetickou hodnotou.

Výrobce poskytuje záruku, pokud jsou montované podlahy používány v souladu s jeho pokyny:

1. Teplota v místnosti, kde se nachází dřevěná podlaha by měla být mezi **18–24 °C**.
2. Relativní vlhkost by měla být v rozsahu **45–60 %**.
3. Maximální teplota na povrchu podlahy namontované na podlahovém topení by neměla překročit **28 °C**. Na podlahách při podlahovém vytápění je zakázáno umísťovat koberce a nábytek s výškou nohy menší než **10 cm**.
4. Údržba podlahy by měla být prováděna pouze pomocí prostředků určených k tomuto účelu: **„WASH CARE“**, **„MAGIC CLEANER“** a **„WAX CARE PLUS“**. Informace o způsobu a frekvenci údržby o podlahu naleznete na obalu výrobků pro údržbu podlahy a na adrese [www.barlinek.cz](http://www.barlinek.cz). Použití jiných výrobků pro údržbu podlahy mohou vést ke změnám barevnosti podlahy, tvorbě skvrn, změnám kluzkosti a lesku povrchu podlahy.
5. Údržba podlahy by měla být doplňována vysáváním nebo zametáním podlahy.
6. Údržba podlahy je závislá na frekvenci jejího použití.
7. Pískové nečistoty na povrchu podlahy by měl být rychle odstraněny, jelikož způsobují škrábance v povrchové vrstvě dřeva.
8. Před a za vchodovými dveřmi, terasovými dveřmi apod. by měly být umístěny čistící zóny, které před vstupem na dřevěnou podlahu účinně odstraňují písek, vodu a další nečistoty.
9. Pro odstranění prachu je třeba používat suché a měkké kartáče nebo vysavač s měkkým kartáčem. Můžete také použít lehce vlhký hadřík s prostředkem **„WASH CARE“** či bez něj. V žádném případě by neměly po vyčištění zůstat na podlaze mokré stopy.
10. Všechny části nábytku, které mají přímý kontakt s podlahou, by měly být opatřeny filcovými podložkami.
11. Pod kancelářskými křesly a jiným nábytkem s kolečky je nutné používat ochranné plastové nebo jiné podložky, které chrání a zabraňují před mechanickým poškozením povrchu podlahy. Zkontrolujte a okamžitě odstraňte písek nebo jiné nečistoty, které se dostanou pod ochrannou podložku. Neodstranění tohoto druhu nečistot poškozuje povrchovou vrstvu podlahy pod ochrannou podložkou.
12. Povrch dřevěné podlahy nesmí být v žádném případě pokryt PE fólií nebo jinými materiály, které neumožňují průnik vlhkosti a vzduchu.
13. Dřevěná vrstva podlahy vystavená světlu (UV paprsky) bude měnit svou barvu.
14. Podlaha může být renovována broušením a opětovným naolejováním. Výrobce umožňuje použití olejů určených pro dřevěné podlahy v souladu s pokyny pro jejich aplikaci. Množství renovací povrchu podlahy závisí na hloubce mechanického poškození. Před mechanickou renovací povrchu podlahy (broušením) by měla být provedena analýza stavu podlahy a posouzena možnost nedostatku materiálu pro mechanické renovace.

15. Nedodržení výše uvedených pokynů vede k okamžité ztrátě záruky na materiál a služby.
16. Při montáži dřevěné podlahy na podlahového vytápění umožňuje výrobce montáž plovoucím systémem nebo lepením.
17. Před montáží třívrstvé dřevěné podlahy na podlahové vytápění by měl investor provádět vytápění podlahy v souladu s dokumentem „**Protokol o vyhřívání podlahy**“, který je dostupný na [www.barlinek.cz](http://www.barlinek.cz). Nevyplnění tohoto protokolu vede ke ztrátě záruky podlahy namontované na podlahovém vytápění.
18. V montáži plovoucím systémem doporučujeme používat podkladové materiály, které jsou nabízeny společností Barlinek. Použitím jiných materiálů může dojít k chybné instalaci celé podlahy.
19. Informace o montáži třívrstvé dřevěné podlahy na podlahové vytápění naleznete v montážních pokynech a na internetových stránkách [www.barlinek.cz](http://www.barlinek.cz).

**DŮLEŽITÉ:** Je povinností uživatele / kupujícího seznámit úklidový personál s výše uvedenými "**Podmínky použití oxidačně olejované podlahy**".