



Název výrobku: **FixMat SOUND 2.1 SD**

Index MAT-PUMA-1,85-2,15-7,5

EAN kód 5906737983157

**Navrženo a určeno speciálně pro vrstvené dřevěné podlahy. Lze použít pod laminované panely.**



- Materiál ECO - eko vlákna + PU/minerály + ALU fólie (až 93% přírodních složek: řepka, ricinový olej) a minerální plniva, je ekologická, recyklovatelná a lze ji likvidovat s komunálním odpadem.
- Zvyšuje akustický komfort - vysoká úroveň vytišení podlahy v místnosti
- Velmi nízký tepelný odpor / dokonale vede teplo (úspory při topení)
- Velmi vysoký faktor odolnosti vůči zatížení - pro místnosti se silným provozem,
- 2 v 1 - podklad s integrovanou parotěsnou bariérou (po slepení hliníkovou páskou - v sadě 20 m)

#### **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY (podle testů na desce Barlinek):**

• T - Tloušťka [mm]	2,15
• PC - Vyrovnání podkladu [mm]	~ 1
• AW - Povrchová hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	1,85
• IS - Vytišení [dB]	~ 19 *
• RWS - Akustické zlepšení [%]	~ 30 *
• R - tepelný odpor [m <sup>2</sup> K/W]	~ 0,009
• SD - s vestavěnou parotěsnou izolací (po slepení hliníkovou páskou) [m]	> 75
• CS - odolnost při zatížení / tlaku (ochrana našich zámků) [t/m <sup>2</sup> ]	22
• RTF - třída hořlavosti (ohnivzdorná - pro investiční objekty)	Bfl-S1

\* *maximální hodnota pro vícevrstvé parkety Barlinek*

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

- Rozměr role 7500x1000 mm
- Balení:
  - 33 palet / TIR - 40 rolí / paleta (výška 120 cm);
  - 300 m<sup>2</sup> / paleta = cca. 555 kg / paleta (netto)
  - 9 900 m<sup>2</sup> / TIR = cca. 18 315 kg / TIR (netto)

# TECHNICKÝ LIST

---

DISTRIBUTOR: *BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce*

*tel.: +48 41 333 11 11, fax: +48 41 333 00 00*

---